



# SECO

BENZA®



SECO

ECOTECH  
ITALIA

FORTE

CARAVAGE

# TRACTORES SECO



Importante fabricante de tractores de jardinería y trituradoras especiales para taludes desde 1895.

Los tractores SECO son de alta calidad, robustos y resistentes a las duras condiciones y pueden hacer frente a cualquier vegetación o terreno.

Los tractores SECO disponen de una amplia gama tanto para el cuidado de jardines privados, propiedades y huertos, así como campos deportivos y estadios de fútbol, parques y zonas municipales. Maquinas especiales para

Los modelos de gama profesional ofrecen un gran rendimiento y una productividad elevada, ejecutando los trabajos de desbroce más exigentes con una gran eficiencia.



# TRACTOR Challenge 92



## RECOGIDA DESTACABLE



Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

## CESTA RECOLECCIÓN 300L

Con una cómoda palanca de vaciado.

## ROBUSTEZ DURABILIDAD

Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

## MOTOR POTENTE

Loncin 16 HP

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2

## SECO Challenge

Motor de Gasolina	Loncin LC1P92F
	Monocilíndrico de 452 cc
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah
	Potencia máxima 16 HP ( 12 kW )
	Refrigerado por aire
Capacidad combustible	8 litros
Transmisión	Hydro Gear T2
	Transmisión hidrostática
	NO Incluye bloqueo diferencial
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 300 l
Rango altura de corte	30 - 90 mm ( 6 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm
Neumáticos	Delanteros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseros 18 x 8,50-8 2 PLY
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h
Unidad de corte	<b>92 cm</b>
Dimensiones (L x An x Alt)	2445 x 950 x 1120 mm
Peso	216 kg
PRECIO	<b>sin IVA 3.304,96 €</b>
	<b>con IVA 3.999,00 €</b>

## Accesorio opcional - Juego de cuchillas de recogida (recomendable)

PRECIO POR UNIDAD	<b>sin IVA Consultar</b>
	<b>con IVA Consultar</b>

Equipamiento de serie	Halógenos 20W Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática Asiento estándar Palanca vaciado de cesta cómoda Cuentahoras Cuchillas de recogida ( accesorio opcional )
-----------------------	---

# TRACTOR Challenge 102



## RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

## CESTA RECOLECCIÓN 300L

Con una cómoda palanca de vaciado.

## ROBUSTEZ DURABILIDAD

Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

## MOTOR POTENTE

Loncin 22 HP

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2A

## SECO Challenge

Motor de Gasolina	Loncin LC2P77F
	Cilindrada de 708 cc - 2 cilindros en V
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah
	Potencia máxima 22 HP ( 16 kW )
	Refrigerado por aire
Capacidad combustible	8 litros
Transmisión	Hydro Gear T2A
	Transmisión hidrostática
	NO Incluye bloqueo diferencial
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 300 l
Rango altura de corte	25 - 80 mm ( 6 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm
Neumáticos	Delantevros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseros 18 x 8,50-8 2 PLY
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h
Unidad de corte	<b>102 cm</b>
Dimensiones (L x An x Alt)	2480 x 1060 x 1120 mm
Peso	260 kg
PRECIO	<b>sin IVA 4.379,34 €</b>
	<b>con IVA 5.299,00 €</b>

## Accesorio opcional - Juego de cuchillas de recogida (recomendable)

PRECIO POR UNIDAD	<b>sin IVA Consultar</b>
	<b>con IVA Consultar</b>
Equipamiento de serie	Halógenos 20W + Nuevo diseño LEDs Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática Asiento estándar Palanca vaciado de cesta cómoda Cuentahoras Cuchillas de recogida ( accesorio opcional )

# TRACTOR Starjet Basic 102



**RECOGIDA DESTACABLE**

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

**CESTA RECOLECCIÓN 320L**

Con una cómoda palanca de vaciado.

**ROBUSTEZ Y DURABILIDAD**

Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.



**ERGONOMÍA**  
Mejor posición ergonómica para el usuario que goza de mayor confort en la zona de los pies y mejor visibilidad.

**MOTOR POTENTE**  
Loncin 16 HP

**TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA**  
Tuff Torq K46

## SECO Starjet Basic

Motor de Gasolina	Loncin LC1P92F
	Monocilíndrico de 452 cc
	Arranque eléctrico con batería de 12V 28Ah
	Potencia máxima 16 HP ( 12 kW )
	Refrigerado por aire
Capacidad combustible	12 litros con indicador de nivel
Transmisión	Tuff Torq K46
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
	NO Incluye bloqueo diferencial
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético
Plato de corte	2 Rotores con cuchillas de recogida
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 320 l
Rango altura de corte	25 - 80 mm ( 7 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm
Neumáticos	Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V
Velocidad	De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h
Unidad de corte	<b>102 cm</b>
Dimensiones (L x An x Alt)	2480 x 1060 x 1160 mm
Peso	276 kg
PRECIO	<b>sin IVA 4.131,40 €</b>
	<b>con IVA 4.999,00 €</b>

Equipamiento de serie

- Nuevo diseño de luces LED 10W 3200 lm
- Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática
- Asiento estándar
- Palanca vaciado de cesta cómoda
- Asiento estándar sin reposabrazos
- Cuentahoras
- Memoria posición de corte
- 1 juego de cuchillas de recogida (2 uds)

# TRACTOR Starjet Exclusive 102



## RECOGIDA DESTACABLE



Túnel de recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

## NUEVO DISEÑO DE CESTA 380L

Más resistente y manejable.

## ROBUSTEZ DURABILIDAD



Diseño equilibrado y correas de gran calidad que dan un rendimiento impecable.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

## MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M

### SECO Starjet Exclusive

Motor de Gasolina

Kawasaki FS600V

Cilindrada de 603 cc - 2 cilindros en V

Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah

Potencia máxima 18 HP ( 13,5 kW )

Refrigerado por aire

Capacidad combustible

12 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K62M

Transmisión hidrostática

Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido

Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida

Recogedor

Capacidad recolectora de cesta 380 l

Rango altura de corte

25 - 80 mm ( 7 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

**102 cm**

Dimensiones (L x An x Alt)

2580 x 1060 x 1250 mm

Peso

278 kg

PRECIO

**sin IVA 5.784,30 €**

**con IVA 6.999,00 €**

Equipamiento de serie

Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática

Asiento confort con reposabrazos

Palanca vaciado de cesta cómoda

Cuentahoras y control de crucero

Memoria posición de corte

Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)

Cepillo protector en palanca regulación de altura

1 juego de cuchillas de recogida (2 uds)

# TRACTOR Starjet Exclusive VK400 PRO



## RECOGIDA DESTACABLE

Túnel recogida aerodinámico y cuchillas de recogida altamente eficaces.

## CESTA RECOLECCIÓN 400L

Con sistema hidráulico para descarga en altura (hasta 1,9 m).

## ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Con kit de refuerzo, que incluye muchos componentes de calidad superior.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta y volante ajustable en altura.

## MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K664E

## SECO Starjet Exclusive VK400 PRO

Motor de Gasolina

Kawasaki FS600V

Cilindrada 603 cc - 2 cilindros en V

Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah

Potencia máxima 18 HP ( 13,5 kW )

Refrigerado por aire

Capacidad combustible

12 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K664E

Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido

Incluye bloqueo diferencial

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

2 Rotores con cuchillas de recogida

Recogedor

Capacidad recolectora de cesta 400 l con elevación hidráulica hasta 1,90 m

Rango altura de corte

25 - 80 mm ( 7 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 95 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h

Unidad de corte

**102 cm**

Dimensiones (L x An x Alt)

2700 x 1060 x 1432 mm

Peso

400 kg

PRECIO

**sin IVA 10.495,04 €**

**con IVA 12.699,00 €**

Equipamiento de serie

Aviso de cesta llena auditivo y desconexión automática

Asiento confort con reposabrazos

Palanca vaciado de cesta cómoda

Cuentahoras y control de crucero

Memoria posición de corte

Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)

Cepillo protector en palanca regulación de altura

Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas acondicionadas, aceite)

Contrapeso frontal

1 juego de cuchillas de recogida (2 uds)

Kit de refuerzo de serie

1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral)

2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)

3. Correa dentada unidad de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior)

4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67

5. Rodamientos unidad corte reforzados

6. Anclaje de cuchillas reforzado

7. Rodamiento de ruedas reforzado

8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables

# TRACTOR Profesional MP122 D



## VACIADO DESTACABLE

Con un vaciado Hidráulico-Eléctrico muy cómodo.



## CESTA DE RECOLECCIÓN 600L

Con una elevación del recogedor de 1990 mm.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción alta.



## ROBUSTEZ DURABILIDAD

Equipado con 2 rotores programados por transmisión angular. Ancho de corte de 12 cm.



## MOTOR POTENTE

Kubota D902

## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M

### SECO MP 122D

Motor de Gasolina	Kubota D902
	898 cc de 3 cilindros
	Potencia máxima 23 HP (17 kW)
	3000 r.p.m. / 55 Par máx.
Capacidad combustible	24 litros con nivel visual transparente
Transmisión	Hidrostática - 2 motores en ruedas traseras con bloqueo diferencial
Embrague Cuchillas	Embrague electromagnético
Plato de corte	2 Rotores programados por transmisiones angulares, correa de transmisión-cardán
Recogedor	Capacidad recolectora de cesta 600 l
Rango altura de corte	Altura de elevación del recogedor 1990 mm
Neumáticos	Delanteros 18 x 6,5 / Traseros 23 x 10,50
Velocidad	20 Km/h
Unidad de corte	<b>122 cm</b>
Dimensiones (L x An x Alt)	3038 x 1285 x 1950 mm
Peso	680 kg
PRECIO	<b>sin IVA 22.313,22 €</b>
	<b>con IVA 26.999,00 €</b>

#### Equipamiento de serie

Arco antivuelco con homologación ROPS  
 Posición volante ajustable  
 Display informativo (cuentahoras, velocidad, batería, alerta aceite, etc)  
 Suelo metálico reforzado con superficie antideslizante  
 Asiento confort ajustable con reposabrazos  
 Guantera y dos portabotellas (1,5 L)  
 Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otros dispositivos)  
 Control de cesta con pulsadores eléctricos cómodos para conductor  
 Cesta se puede abrir para descargar a cualquier altura

#### Kit de refuerzo de serie

1. Barras protectoras en la unidad de corte (frontal y lateral)
2. Correa de transmisión OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior)
3. Correa dentada unidad corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior)
4. Solenoide TROMBETTA superior con IP67
5. Rodamientos unidad corte reforzados
6. Anclaje de cuchillas reforzado
7. Rodamiento de ruedas reforzado
8. Poleas superiores con rodamientos reemplazables

# DESBROZADORA Crossjet 2WD



**PROTECCIÓN**  
Arco anti-vuelco alto.



**CON BLOQUEO DIFERENCIAL**  
Transmisión Tuff Torq K62M



**MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD**

Posición de conducción ergonómica en asiento confort y volante con pomo para giro rápido.

**MOTOR POTENTE**  
Loncin 22 HP

**SUBE PENDIENTES**  
Hasta de 22° fácilmente gracias a su bajo centro de gravedad, buena tracción y potente motor.

## SECO Crossjet 2WD

Motor de Gasolina

Loncin LC2P77F

Cilindrada de 708 cc - 2 cilindros en V

Arranque eléctrico con batería de 12V 24 Ah / 32Ah

Potencia máxima 22 HP ( 16,5 kW )

Refrigerado por aire

Capacidad combustible

19 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K62M

Transmisión hidrostática con tracción integral 4x2

Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido

Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga posterior (lateral opcional)

1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos

Rango altura de corte

50 - 100 mm ( 5 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 120 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,00-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h

Unidad de corte

**92 cm**

Dimensiones (L x An x Alt)

2310 x 1030 x 1540 mm

Peso

331 kg

**PRECIO**

**sin IVA 7.437,19 €**

**con IVA 8.999,00 €**

Equipamiento de serie

Arco anti-vuelco  
Halógenos 20W y luces LED  
Asiento confort  
Cuentahoras y control de crucero mecánico  
Volante con pomo para giro rápido

# DESBROZADORA Crossjet 4WD

N



PROTECCIÓN  
Arco anti-vuelco alto.



RADIO DE GIRO  
MEJORADO



CON BLOQUEO  
DIFERENCIAL  
Transmisión Tuff Torq K664



SUELO Y CHASIS  
METÁLICO REFORZADO



MOTOR POTENTE  
Loncin 22 HP

SUBE PENDIENTES  
Hasta de 22º fácilmente  
gracias a su bajo centro de  
gravedad, buena tracción  
y potente motor.

## NOVEDAD

### SECO Crossjet 4WD

Motor de Gasolina

Loncin LC2P77F

Cilindrada de 708 cc - 2 cilindros en V

Arranque eléctrico con batería de 12V 24 Ah / 32Ah

Potencia máxima 22 HP ( 16,5 kW )

Refrigerado por aire

Capacidad combustible

19 litros con indicador de nivel

Transmisión

Tuff Torq K664

Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4

Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido

Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca

Embrague Cuchillas

Embrague P.T.O. electromagnético

Plato de corte

Con descarga posterior (lateral opcional)

1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos

Rango altura de corte

50 - 100 mm ( 5 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 120 mm

Neumáticos

Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V

Velocidad

De 0 a 9 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 5 Km/h

Unidad de corte

**92 cm**

Dimensiones (L x An x Alt)

2190 x 1030 x 1535 mm

Peso

330 kg

PRECIO

**sin IVA 10.742,98 €**  
**con IVA 12.999,00 €**

Equipamiento de serie

Arco anti-vuelco  
Luces LED y luces diurnas LED  
Asiento confort  
Cuentahoras y control de crucero mecánico  
Volante con pomo para giro rápido

# DESBROZADORA Goliath



## PROTECCIÓN

Arco anti-vuelco plegable con homologación RPOS.



## CON BLOQUEO DIFERENCIAL

Transmisión Tuff Torq K664 4x4 con bloqueo diferencial.



## MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

Posición de conducción ergonómica con reposabrazos, volante con pomo, display de indicadores completo.



## MOTOR POTENTE

Kawasaki 26 HP

## ENFRIADOR DE ACEITE

Permite trabajar continuamente en condiciones ambientales extremas con total garantía.



## SUBE PENDIENTES

Hasta de 22º fácilmente gracias a su bajo centro de gravedad, buena tracción y potente motor.



## SECO Goliath

Motor de Gasolina	Kawasaki FS730V
	Cilindrada de 726 cc - 2 cilindros en V
	Arranque eléctrico con batería de 12V 32Ah
	Potencia máxima 26 HP ( 19,5 kW )
	Refrigerado por aire
Capacidad combustible	16 litros con indicador de nivel
Transmisión	Tuff Torq K664
	Transmisión hidrostática con tracción integral 4x4
	Con palanca by-pass que permite mover el vehículo sin estar encendido
	Incluye bloqueo diferencial accionado mediante palanca
Embrague Cuchillas	Embrague P.T.O. electromagnético
Plato de corte	Con descarga lateral / posterior
	1 Rotor con 2 cuchillas rotantes en los extremos, que son reversibles
Rango altura de corte	50 - 135 mm ( 5 posiciones ). Altura de cuchillas en posición transporte= 168 mm
Neumáticos	Delanteros 16 x 6,50-8 con dibujo en V / Traseros 20 x 10,00-8 con dibujo en V
Velocidad	De 0 a 9,5 Km/h con variación continua y marcha atrás de 0 a 6 Km/h
Unidad de corte	<b>92 cm</b>
Dimensiones (L x An x Alt)	2350 x 1160 x 1740 mm
Peso	398 kg
PRECIO	<b>sin IVA 13.222,31 €</b>
	<b>con IVA 15.999,00 €</b>

## Equipamiento de serie

Arco anti-vuelco plegable con indicador de desnivel y homologación ROPS  
 Halógenos 20W y luces LED  
 Asiento confort con reposabrazos  
 Toma de 12V (para poder cargar el móvil u otro dispositivo)  
 Cinturón de seguridad  
 Cuentahoras y control de crucero  
 Display indicadores (batería, frenos, combustible, cuchillas accionadas, aceite y control crucero)  
 Volante con pomo para giro rápido